

# Kaindl FLOORS

## Ausschreibungsempfehlung

Stand: März 2020

<b>1</b>	<b>Quality Floors. Made in Salzburg.</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Umwelt und Gesundheit – vier Gründe für Kaindl Produkte</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Laminate</b> .....	<b>3</b>
3.1	Classic Touch .....	3
3.1.1	7.0 Standarddiele .....	3
3.1.2	8.0 Standarddiele .....	3
3.1.3	8.0 Breitdiele .....	4
3.1.4	8.0 Fliese .....	4
3.1.5	8.0 Premiumdiele .....	5
3.2	Natural Touch .....	5
3.2.1	8.0 Standarddiele .....	5
3.2.2	8.0 Breitdiele .....	6
3.2.3	10.0 Langdiele .....	6
3.2.4	10.0 Premiumdiele .....	7
3.2.5	12.0 Standarddiele .....	7
3.3	Easy Touch .....	8
3.3.1	8.0 Premiumdiele .....	8
3.4	AQUApro .....	8
3.4.1	8.0 Select .....	8
3.4.2	12.0 Supreme HB Struktur .....	9
3.4.3	12.0 Supreme CB Struktur .....	9
<b>4</b>	<b>Design</b> .....	<b>10</b>
4.1	RVC .....	10
4.1.1	4.0 Designdiele .....	10
4.2	SPC .....	10
4.2.1	4.0 Kompaktdiele .....	10
4.2.2	5.0 Kompaktdiele .....	11
4.2.3	5.0 Kompaktfliese .....	11
4.3	HDF.....	12
4.3.1	8.0 Mediumdiele .....	12
<b>5</b>	<b>Wood</b> .....	<b>12</b>
5.1	8.5 Premiumdiele .....	12
5.2	8.5 Breitdiele .....	13

## 1 Quality Floors. Made in Salzburg.

Der Name Kaindl steht für Böden, die hochwertig, robust und lebendig sind. In unserer Kollektion finden Sie regional in Österreich gefertigte Fußböden, die sich ein Vorbild an der Natur nehmen und neue Designs, die das Potential zum Trendsetter haben. Mit einer Vielzahl an Oberflächen und unterschiedlichsten Dielenformaten passend für jeden Einsatzbereich.

### **Wood**

Warm, lebendig und ökologisch wertvoll. Die Haptik, der Geruch und die natürliche Oberfläche machen die Kaindl Veneer Parquet Holzböden zu etwas ganz Besonderem. Ein Stück Natur in den eigenen vier Wänden.

### **Laminate**

Innovativ und hochwertig. Als renommierter Fußboden-Hersteller profitiert Kaindl von seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Das Resultat: ein Laminatboden, der mit technischen Raffinessen überzeugt und Dekore, die branchenweit Trends setzen.

### **AQUApro**

A New Generation of Water Resistance. Unsere Böden der Kategorie AQUApro sind mit ihrer authentischen Holzoberfläche und den wasserresistenten Fugen ein echtes Highlight. Und zusätzlich auch noch kratz-, stoß- und fleckbeständig.

### **Design**

Besonders strapazierfähig. SOLID Designböden machen nicht nur optisch was her. Sie machen auch ganz schön viel mit. Der Vinylboden der neuesten Generation ist unempfindlich gegen Nässe und Schmutz und eignet sich somit für den gesamten Wohnbereich.

## 2 Umwelt und Gesundheit – vier Gründe für Kaindl Produkte

### **Nachhaltige Waldwirtschaft**

Für die Trägerplatten unserer Fußböden und Platten setzen wir bevorzugt Holzsortimente aus PEFC-zertifizierten Wäldern ein.

### **Erneuerbare Energien**

Die Optimierung des Energieeinsatzes hat nicht nur den Verbrauch stark reduziert, sondern zu einer weitgehenden Beseitigung von fossilen Energieträgern geführt.

### **Emissionsarme Produktion und Produkte**

Durch den Einsatz völlig neuer Technologien konnten wir in der Produktion die Abluftemissionen drastisch reduzieren. Das „GREENGUARD“-Label bestätigt, dass unsere Produkte nachhaltig gesund und emissionsarm sind. Eine hohe Raumluftqualität ist damit garantiert.

### **Recycling statt Sondermüll**

Kaindl Fußböden und Holzwerkstoffe bestehen zu 86% aus Holz. Sie gelten nicht als Sondermüll und können daher auch nach Jahren sowohl energetisch als auch stofflich problemlos entsorgt werden.

### 3 Laminate

#### 3.1 Classic Touch

##### 3.1.1 7.0 Standarddiele

###### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Hotelzimmer und Kleinbüros)

###### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 31/AC3 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Quellungsarme HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Angle
- Wärmedurchlasswiderstand 0,069 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

###### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

###### Garantie

15 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

###### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 7 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

##### 3.1.2 8.0 Standarddiele

###### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

###### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

###### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

###### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

###### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.1.3 8.0 Breitdielen

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Angle
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 244 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.1.4 8.0 Fliese

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1285 x 327 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.1.5 8.0 Premiumdiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 3.2 Natural Touch

### 3.2.1 8.0 Standarddiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.2.2 8.0 Breitdiele

**Anwendungsbereiche**

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

**Beschreibung**

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Angle
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

**Dekore**

Siehe <http://www.kaindl.com>

**Garantie**

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

**Produktanforderung**

Abmessung:	1383 x 244 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.2.3 10.0 Langdiele

**Anwendungsbereiche**

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

**Beschreibung**

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

**Dekore**

Siehe <http://www.kaindl.com>

**Garantie**

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

**Produktanforderung**

Abmessung:	2000 x 192 x 10 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.2.4 10.0 Premiumdiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier, und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 10 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.2.5 12.0 Standarddiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC5 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier, und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 12 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 3.3 Easy Touch

### 3.3.1 8.0 Premiumdiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Direkt bedruckter Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN 15468, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus mehrschichtiger UV-Lackierung, Digitaldruck und Lackgegenzug
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 3.4 AQUApro

### 3.4.1 8.0 Select

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €



### 3.4.2 12.0 Supreme HB Struktur

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

35 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1287 x 192 x 12 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 3.4.3 12.0 Supreme CB Struktur

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

35 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1290 x 193 x 12 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 4 Design

### 4.1 RVC

#### 4.1.1 4.0 Designdiele

##### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen und Schaltherhallen)

##### Beschreibung

Hartvinylfußboden der Nutzungsklasse 34 gemäß EN 16511

- Hart-Vinyl-Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,099 m<sup>2</sup> K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

##### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

##### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

##### Produktanforderung

Abmessung:	1280 x 192 x 4 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

### 4.2 SPC

#### 4.2.1 4.0 Kompaktdiele

##### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

##### Beschreibung

Mineralischer Vinylfußboden der Nutzungsklasse 32 gemäß EN 16511

- Mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,437 m<sup>2</sup> K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

##### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

##### Garantie

25 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

##### Produktanforderung

Abmessung:	1210x 192 x 4 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 4.2.2 5.0 Kompaktdiele

### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen und Schalterhallen)

### Beschreibung

Mineralischer Vinylfußboden der Nutzungsklasse 34 gemäß EN 16511

- Mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,437 m<sup>2</sup> K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

### Produktanforderung

Abmessung:	1210 x 192 x 5 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 4.2.3 5.0 Kompakfliese

### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen und Schalterhallen)

### Beschreibung

Mineralischer Vinylfußboden der Nutzungsklasse 34 gemäß EN 16511

- Mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,437 m<sup>2</sup> K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

### Produktanforderung

Abmessung:	600 x 295 x 5 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 4.3 HDF

### 4.3.1 8.0 Mediumdiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

#### Beschreibung

Hartvinylfußboden der Nutzungsklasse 32 gemäß EN 16511

- Quellungsarme HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Widerstandsfähige, elastische Vinylschicht mit Dekorfilm
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,1088 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Dekore

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 223 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 5 Wood

### 5.1 8.5 Premiumdiele

#### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Hotelzimmer und Kleinbüros)

#### Beschreibung

Holzboden der Nutzungsklasse 31 gemäß EN 14354, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Holz furnieroberfläche aus mehrschichtiger, abriebfester UV-Lackierung und Holz furnier Gegenzug
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Dfl-S1, gemäß EN 13501-1

#### Holzarten

Siehe <http://www.kaindl.com>

#### Garantie

20 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

#### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 8,5 mm
Holzart und Qualität:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €

## 5.2 8.5 Breitdielen

### Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Hotelzimmer und Kleinbüros)

### Beschreibung

Holzboden der Nutzungsklasse 31 gemäß EN 14354, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Holz furnieroberfläche aus mehrschichtiger, abriebfester UV-Lackierung und Holz furnier Gegenzug
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Angle
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Dfl-S1, gemäß EN 13501-1

### Holzarten

Siehe <http://www.kaindl.com>

### Garantie

20 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

### Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 244 x 8,5 mm
Holzart und Qualität:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m <sup>2</sup>
Endreinigung	_____ €