

Kaindl FLOORS

Ausschreibungsempfehlung

Stand: Januar 2021

1	Quality Floors. Made in Salzburg.	2
2	Umwelt und Gesundheit – vier Gründe für Kaindl Produkte	2
3	Laminat	3
3.1	Classic Touch	3
3.1.1	7.0 Standarddiele	3
3.1.2	8.0 Standarddiele	3
3.1.3	8.0 Breitdiele	4
3.1.4	8.0 Premiumdiele	4
3.2	Natural Touch	5
3.2.1	8.0 Standarddiele	5
3.2.2	8.0 Breitdiele	5
3.2.3	10.0 Langdiele	6
3.2.4	10.0 Premiumdiele	6
3.3	Easy Touch	7
3.3.1	8.0 Premiumdiele	7
4	AQUA PRO	8
4.1	Supreme Easy Touch	8
4.1.1	8.0 Premiumdiele	8
4.2	Select Classic Touch	9
4.2.1	8.0 Standarddiele	9
4.2.2	8.0 Smartdiele	9
4.3	Select Natural Touch	10
4.3.1	8.0 Standarddiele	10
4.3.2	8.0 Fliese	10
4.3.3	12.0 Standarddiele	11
4.4	Supreme Natural Touch	11
4.4.1	12.0 Standarddiele	11
4.5	Wood Veneer Parquet	12
4.5.1	8.5 Breitdiele	12
5	Vinyl	13
5.1	Solid	13
5.1.1	8.0 Mediumdiele	13
5.2	Solid pro	13
5.2.1	4.0 Kompaktdiele	13
5.2.2	5.0 Kompaktdiele	14
5.2.3	5.0 Kompaktfliese	14

1 Quality Floors. Made in Salzburg.

Der Name Kaindl steht für Böden, die hochwertig, robust und lebendig sind. In unserer Kollektion finden Sie regional in Österreich gefertigte Fußböden, die sich ein Vorbild an der Natur nehmen und neue Designs, die das Potential zum Trendsetter haben. Mit einer Vielzahl an Oberflächen und unterschiedlichsten Dielenformaten passend für jeden Einsatzbereich.

AQUA PRO

Alles andere als wasserscheu. Mit der AQUA PRO Technologie hat Kaindl eine völlig neue Generation von wasserresistenten Fußböden entwickelt. Wählen Sie aus einer breiten Vielfalt an Dekoren mit authentischer Holzanmutung in den Produktkategorien AQUA PRO Supreme & Select oder entdecken Sie Böden mit Holzoberfläche und intelligentem Feuchtigkeitsschutz. Das Besondere an diesen langlebigen Fußböden sind die feuchteresistente organische AQUAtec Trägerplatte und ein spezielles, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden Kantenversiegelung.

AQUA PRO Wood

Echtholz-Flair mit Feuchtigkeitsschutz. Luxuriös, behaglich und natürlich sind die Holzböden von Kaindl. Die hochwertige gebürstete Eichen-Oberfläche verleiht jedem Raum wohnliches Flair. Das Innovative daran ist der intelligente Feuchtigkeitsschutz. Damit ist die echte Holzoberfläche des Bodens auch für den Fall der Fälle gut geschützt.

Laminat

Robust und authentisch. Kaindl Laminatböden stehen einem „echten“ Holzboden in nichts nach. Ob Böden aus der Produktgruppe „Classic Touch“, „Natural Touch“ oder „Easy Touch“: Entdecken Sie außergewöhnliche Dekore, fühlbar authentische Oberflächen und eine Vielzahl an Dekorbildern.

Vinyl

Trendig und robust. Auf den ersten Blick sind die gestochen scharfen Holzdekore dieser Vinylböden kaum von einer Echtholzdiele zu unterscheiden. Das Besondere daran liegt in ihrer Belastbarkeit. Sowohl SOLID, als auch SOLID PRO-Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer. Dank ihres Aufbaus und ihrer angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert.

2 Umwelt und Gesundheit – vier Gründe für Kaindl Produkte

Kreislaufwirtschaft

Holz ist für uns ein wichtiger Rohstoff, mit dem wir verantwortungsbewusst umgehen. Daher setzen wir in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Produkte am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

Ökologisch

Kaindl Böden bestehen zu 90 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Pro Sekunde wächst in Österreichs Wäldern ein Kubikmeter davon. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Emissionsarme Produkte

Unsere Produkte sind CO₂-neutral. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Eine Palette Kaindl Fußboden bindet ca. 700 m³ CO₂. Das entspricht der Emission bei einer Autofahrt von etwa 7.000 Kilometern.

Gesund wohnen

Wer Kaindl Böden kauft, kauft Wohngesundheit! Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

3 Laminat

3.1 Classic Touch

3.1.1 7.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Hotelzimmer und Kleinbüros)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 31/AC3 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Quellungsarme HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Angle
- Wärmedurchlasswiderstand 0,069 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

15 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 7 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

3.1.2 8.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

3.1.3 8.0 Breitdielen

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 244 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m ²
Endreinigung	_____ €

3.1.4 8.0 Premiumdielen

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m ²
Endreinigung	_____ €

3.2 Natural Touch

3.2.1 8.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

3.2.2 8.0 Breitdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 244 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

3.2.3 10.0 Langdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- PEFC Zertifikat

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	2000 x 192 x 10 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m ²
Endreinigung	_____ €

3.2.4 10.0 Premiumdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier, und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 10 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m ²
Endreinigung	_____ €

3.3 Easy Touch

3.3.1 8.0 Premiumdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Direkt bedruckter Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN 15468, Formaldehydemission E1

- Optima HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus mehrschichtiger UV-Lackierung, Digitaldruck und Lackgegenzug
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

4 AQUA PRO

4.1 Supreme Easy Touch

4.1.1 8.0 Premiumdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Soft bevel Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 159 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

4.2 Select Classic Touch

4.2.1 8.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Aqua Protect Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 193 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

4.2.2 8.0 Smartdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Aqua Protect Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1290 x 329 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²

Endreinigung _____ €

4.3 Select Natural Touch

4.3.1 8.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Aqua Protect Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung: 1383 x 193 x 8 mm
 Dekor und Struktur: _____
 Alternatives Produkt: _____
 Verlegung _____ €/ m²
 Endreinigung _____ €

4.3.2 8.0 Fliese

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Aqua Protect Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung: 1290 x 329 x 8 mm
 Dekor und Struktur: _____
 Alternatives Produkt: _____

Verlegung _____ € / m²
 Endreinigung _____ €

4.3.3 12.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydmission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Aqua Protect Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung: 1383 x 193 x 12 mm
 Dekor und Struktur: _____
 Alternatives Produkt: _____
 Verlegung _____ € / m²
 Endreinigung _____ €

4.4 Supreme Natural Touch

4.4.1 12.0 Standarddiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Laminatboden der Nutzungsklasse 33/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydmission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Beschichtung aus widerstandsfähigen/abriebfesten Overlay, Dekorpapier und Gegenzugpapier
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Pressed bevel Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,093 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Cfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

35 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung: 1290 x 193 x 12 mm

Dekor und Struktur: _____
 Alternatives Produkt: _____
 Verlegung _____ €/ m²
 Endreinigung _____ €

4.5 Wood Veneer Parquet

4.5.1 8.5 Breittiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Wasserresistenter Holzboden der Nutzungsklasse 32/AC4 gemäß EN13329, Formaldehydemission E1

- Aquatec feuchteresistente organische Trägerplatte PVC frei, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Holzfurnieroberfläche aus mehrschichtiger, abriebfester UV-Lackierung und Holzfurnier Gegenzug
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Angle/Tap
- Soft bevel Fasenausführung mit Kantenversiegelung
- Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Dfl-S1, gemäß EN 13501-1
- Zertifikate: GREENGUARD GOLD, PEFC

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

20 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung: 1383 x 244 x 8.5 mm
 Dekor und Struktur: _____
 Alternatives Produkt: _____
 Verlegung _____ €/ m²
 Endreinigung _____ €

5 Vinyl

5.1 Solid

5.1.1 8.0 Mediumdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Vinylfußboden der Nutzungsklasse 32 gemäß EN 16511

- Quellungsarme HDF-Trägerplatte, CARB Phase II und EPA TSCA Title VI konform
- Widerstandsfähige, elastische Vinylschicht mit Dekorfilm
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,1088 m² K/W gemäß ISO 8302
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1383 x 223 x 8 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

5.2 Solid pro

5.2.1 4.0 Kompaktdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Wohnbereiche, Büros und Verkaufsräume)

Beschreibung

Mineralischer Vinylfußboden der Nutzungsklasse 32 gemäß EN 16511

- SPC Mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,437 m² K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

25 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1210x 192 x 4 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ €/ m ²
Endreinigung	_____ €

5.2.2 5.0 Kompaktdiele

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen und Schaltherhallen)

Beschreibung

Mineralischer Vinylfußboden der Nutzungsklasse 34 gemäß EN 16511

- Mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,437 m² K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	1210 x 192 x 5 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m ²
Endreinigung	_____ €

5.2.3 5.0 Kompakfliese

Anwendungsbereiche

Zur schwimmenden Verlegung im trockenen Innenbereich (Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen und Schaltherhallen)

Beschreibung

Mineralischer Vinylfußboden der Nutzungsklasse 34 gemäß EN 16511

- Mineralische Vinyl Trägerplatte mit widerstandsfähiger UV-Lackoberfläche, digital bedruckt
- Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Loc: Fold Down
- Wärmedurchlasswiderstand 0,437 m² K/W gemäß EN 12667
- Brandverhalten Bfl-S1, gemäß EN 13501-1

Dekore Siehe <https://www.kaindl.com>

Garantie

30 Jahre gemäß Kaindl Garantiebedingungen

Produktanforderung

Abmessung:	600 x 295 x 5 mm
Dekor und Struktur:	_____
Alternatives Produkt:	_____
Verlegung	_____ € / m ²
Endreinigung	_____ €