

Kaindl BOARDS Dekorspektrum Fensterbank

Ausschreibungsempfehlung

Stand Dezember 2010

Kurzbeschreibung

Laminat auf 18 mm Trägerplatte, Vorderkante auf 38 mm aufgedoppelt

Abmessungen

4050	x 200	x 18 bzw. 38 mm
4050	x 250	x 18 bzw. 38 mm
4050	x 300	x 18 bzw. 38 mm
4050	x 400	x 18 bzw. 38 mm
4050	x 500	x 18 bzw. 38 mm

Anwendungsbereiche

Zur Anwendung in Wohnungen und Objekten

Argumente

Papier lösungsmittel- und schwermetallfrei
 Nadelholzanteil >95%
 chloridfreie Verleimung
 Verwendung von Holzsortimenten aus ausschließlich PEFC zertifizierten Wäldern
 Leichte Pflege
 Strapazierfähigkeit gemäß EN 438 Kennzahl 3 Grad 3 (außer GL, SM und NM: Grad 2)
 Weitgehende Unempfindlichkeit gegen thermische, chemische und mechanische Belastung
 Fugenlos gerundete Kanten
 Lichteinheit gemäß EN 438 Stufe 4-5, nach Grauskala

Position	Menge (Stk. od lfm)	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
1		Vorbereitungsarbeiten Vorbereitung/Vorbehandlung		
2		Fensterbank liefern und verarbeiten Fensterbank mit LGA-Qualitäts-Zertifikat bestehend aus 0,4mm abrieb-, stoß- und kratzfestem Laminat gemäß EN 438 - HGS 323, 18 mm Spanplatte P3/E1 Option 1. Vorderkante auf 38 mm aufgedoppelt und fugenlos verleimt, Radius 2 x 6 mm. Blindkante versiegelt. Unterseite Laminat, klebefähig. Querkanten beigelegt. Profil und Abmessungen Dekor und Struktur 		
3		Sonstige Anforderungen Sonstiges Zubehör		
4		Sonstige Arbeiten		
		Summe USt Gesamt		

Datum _____

Stempel/Unterschrift

Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf www.kaindl.com

Hinweise:
 Verarbeitung nur gemäß Herstellerangaben
 Alle produktspezifischen Angaben sind Richtwerte - produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.
 Für nähere technische Informationen siehe Datenblatt
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten