

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**PT-25-12-17-07**

**Produkt:** Kaindl Verbundelement P2/CA  
CPL-beschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich  
CPL-Platten (kontinuierlich verpresste Schichtstoffplatten)  
nach DIN EN 438-3:2016-06 der Werkstypen „Kaindl Arbeitsplatte“,  
„Kaindl Formingelement“, „Kaindl Verbundplatte“ und „Kaindl Schichtstoffplatte“,  
Trägerplatte Kaindl Spanplatte P2/CA

**Auftraggeber:** M. KAINDL GmbH, Kaindlstraße 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich

**Auftrag:** Prüfung der Formaldehydabgabe nach DIN EN 717-1, DIN EN 16516,  
DIN EN ISO 12460-5, DIN EN ISO 12460-3 und ASTM D6007-14

**Grundlage:** Prüfbericht Nr. 2118037/2025/08 vom 10.12.2025  
Prüfbericht Nr. 2118037/2025/28 vom 9.10.2025  
Prüfbericht Nr. 2117197/2025/03-PB1 vom 5.11.2025  
Prüfbericht Nr. 2117197/2025/03-PB2 vom 5.11.2025

**Prüfergebnis:**

| Eigenschaft                                     | Anforderung               |
|---|---------------------------|
| Formaldehydemission n. EN 717-1 (FA-REACH-2026) | ≤ 0,062 mg/m <sup>3</sup> |
| Formaldehydemission n. EN 16516 (ChemVerbotsV)  | ≤ 0,1 ppm                 |
| Formaldehydgehalt n. ISO 12460-5 (EN 13986)     | ≤ 8 mg/100 g atro         |
| Formaldehydemission n. ISO 12460-3              | ≤ 3,5 mg/m <sup>2</sup> h |
| Formaldehydemission Rohplatte n. ASTM D6007-14  | ≤ 0,09 ppm                |

Die Kaindl Verbundelemente P2/CA unterliegen einer vertraglich vereinbarten regelmäßigen Inspektion der Herstellung und Labor- und Vergleichsprüfungen.

Die Formaldehydabgabe liegt unterhalb der maximal zulässigen Werte der Chemikalienverbotverordnung (ChemVerbotsV) Anlage 1 zu §3 vom 20.1.2017 in Verbindung mit Bekanntmachung analytischer Verfahren veröffentlicht am 26.11.2018, BAnz AT 26.11.2018 B2).

Die Formaldehydabgabe liegt unterhalb der maximal zulässigen Werte der Verordnung (EU) 2023/1464 der Kommission vom 14.7.2023 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Formaldehyd und Formaldehydabspaltern, Formaldehydgrenzwert 0,062 mg/m<sup>3</sup> für Möbel und Erzeugnisse auf Holzwerkstoffbasis.

Die Produkte erfüllen die Anforderungen an Klasse E1 nach EN 13986.

Die Formaldehydkonzentration nach ASTM D6007-14 der Rohplatte liegt unterhalb des maximal zulässigen Wertes der EPA/CARB/TSCA-Anforderungen.

**Geltungsdauer:** 31.12.2026

Dresden, 17.12.2025



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter