

Kaindl Sound System Underlay 1.5 mm

 Kaindl Info_D
2_1

Stand: Mai 2017

Blatt 1/2

3 in 1 Unterbodenschutz: Feuchtigkeitsisolierung, Dampfsperre und Trittschalldämmung. Die ideale Ergänzung für Ihren Fußboden aus der Kaindl Design FLOORING Solid Pro & Vinyl Collection.

Verlegung

1. Untergrund reinigen
2. Die Faltpatten werden stoßfugendicht verlegt. Die silber farbene Seite nach oben legen.
3. Stöße mit einem geeigneten Klebeband abkleben (Alu-Klebeband separat erhältlich; Materialnummer FZALBA)
4. Wandanschluss entsprechend abdichten
5. Verlegen Sie Ihren Fußboden aus der Kaindl Design FLOORING Solid Pro oder Vinyl Collection entsprechend der Verlegeanleitung.

Allgemeine Daten	
Materialnummer	FZSOUN15
Produkt	Kaindl Sound System Underlay 1.5mm
Material, Farbe	HCPS-Schaum + Feuchteschutzfolie, blau/silber
Lieferform	Faltplatte
Verpackung	10 m ² /Karton
Zulassungen/Zertifikate	Bauaufsichtliche Zulassung (abZ) A+ (Émissions dans l'air intérieur)

Materialdaten			
Parameter	Spezifikation	Toleranz	Prüfmethode
Dicke [mm]	1,5	± 15%	CEN/TS 16354
Länge [m]	8,5	+ 5% / -0%	CEN/TS 16354
Breite [m]	1,18	+2,5% / -1%	CEN/TS 16354
Brandklasse (RTF)	E _{fl}	n.a.	CEN/TS 16354
Wärmeformbeständigkeit [°C]	≤ 70	n.a.	S WN
Reibungskoeffizient	n.a.	n.a.	ISO 8295
Wasseraufnahme [%]	≤ 1	n.a.	EN 12087

Leistungsdaten nach CEN/TS 16354			
Beschreibung	Parameter	Wert	Einheit
Wärmedurchlasswiderstand	R	~ 0,043	m ² K/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit	PC	≥ 1	mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	SD	≥ 100	m
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅	≥ 250.000	Zyklen
	DL ₇₅	≥ 250.000	Zyklen
Druckbeanspruchung	CS	≥ 500	kPa



BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Dauerhafte Druckbeanspruchung	CC	≥ 35	kPa
Stoßbeanspruchung	RLB	≥ 500	mm
Trittschallminderung	IS	≤ 19	dB
	IS _{LAM}	≤ 16	dB
	IS _{HDF}	≤ 16	dB
	IS _{LVT}	≤ 17	dB
Gehschallemission	RWS	n.a.	n.a.

Die Kaindl Sound System Underlay 1.5 mm Matte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), keine teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) und ist weichmacherfrei. Sie ist zu 100% recyclingfähig. Das Produkt ist mit der AquaStop Technologie ausgestattet und schützt so den darüber liegenden Kaindl Fußboden vor Restbaufeuchte.

Lagerungshinweis: Die Kaindl Sound System Underlay 1.5mm Faltplatte nicht im Freien lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Format und Verpackung

Lieferform: Faltplatte, 10 m²/Karton

Verpackung: VE = 1 Stück/ Karton

Palettengröße: 27 Pakete

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Änderungen vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Stand: Mai 2017