

- * Generell dürfen Laminatböden nicht nass gereinigt oder unter Wasser gesetzt werden!
- * Entsprechende Sauberlaufzonen müssen unbedingt vorhanden sein (mindestens 8 Meter)

1. Lose aufliegende Verschmutzungen

- * Entfernung mit einem leistungsfähigen Industriestaubsauger.
- * Trocken wischen mit spezial imprägnierten Staubbündetüchern (wie z. B. Wetrok/Masslin 2000)
- * Trocken wischen mit statisch aufladbaren Wischtüchern.

Keine ölimprägnierten oder ähnliche Tücher verwenden.
Es besteht die Gefahr, dass am Boden ein Ölfilm zurückbleibt.

2. Haftende Verschmutzungen

- * Nebelfeucht wischen mit einem dosierbaren Nasswischgerät und kurzfloriger Frotteestrip. Wischwasser mit Kaindl Wischpflege oder für Laminatböden freigegebenen Reiniger versehen. Ebenso können Universalreiniger auf Alkoholbasis mit einem pH-Wert zwischen 6 - 8 eingesetzt werden.

Es ist unmittelbar nach dem Feuchtwischvorgang mit einem trockenen Frotteestrip nachzuwischen.

- * Mechanische Trockenreinigung (Spraycleaner-Methode mittels Einscheibenmaschine)
Absatzstriche, eingetrocknete Colaflcken und ähnliche stark haftende Verschmutzungen können mit einer Einscheiben Bodenreinigungsmaschine mit einer Umdrehung von 150 - 200 U/min entfernt werden (z. B. Wetrok Servomat 515 E mit Spraygerät).
Lose aufliegende Verschmutzungen müssen zuvor unbedingt entfernt werden.
Eingesetzt werden dürfen hierbei Poly-Padscheiben (Durchmesser 430 mm) in den Farben Weiß, Gelb und Rot. Boden mit der Einscheibenmaschine nach der Spraymethode punktuell befeuchten und gelösten Schmutz sofort aufnehmen.
Arbeitselement: Poly Pad rot.
Sprayreiniger: Kaindl Wischpflege (oder z.B. Wetrok/Exal Universalreiniger 1 : 20 mit Wasser verdünnt.)

Nach diesem Vorgang wird der Boden mit einem Poly-Pad weiß nachgereinigt.

Die mechanische Trockenreinigung darf max. 1 x wöchentlich durchgeführt werden.

3. Schwierige Flecken

- * Farben, Lacke, ausgehärtete Leimreste und ähnliches können mit speziellen Fleckenlösern entfernt werden (wie z. B. Sprinter Power). Diese müssen vom Hersteller für Laminatböden freigegeben sein und entsprechend den Herstellervorschriften angewandt werden.

Achtung: Nur punktuell einsetzen! Vorsicht im Bereich der Leimfuge: Nur kurz einwirken lassen.

Sprinter Power

Tana-Chemie GmbH
Ingelheimstr. 1-3
D-55120 Mainz

oder

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH
Neualmerstr. 11-13
A-5400 Hallein

Laminatböden bedürfen keiner besonderen Nachbehandlung.

Keinesfalls dürfen Scheuermittel, Wachse, Öle, Polische oder andere Pflegeschichten auf den Laminatboden aufgebracht werden.