

Reinigung von geölten Kaindl Holzfußböden

Kaindl Info
23_D

Stand: April 2015

Blatt 1/3

Ihr hochwertiger, geölter Holzfußboden aus der Kaindl FLOORING Collection ist ein natürliches, pflegeleichtes, hygienisches Produkt. Damit dieser sein schönes und edles Aussehen möglichst lange behält sind folgende Pflegehinweise zu beachten.

Zur **Erstanwendung** für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit der Oberfläche empfehlen wir Bona Hardwax Oil. Dadurch wird die Oberfläche ihres Kaindl Holzfußbodens weitestgehend geschützt gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Erstanwendung mit **Bona Hardwax Oil**:

- Reinigen Sie Ihren Kaindl Holzfußboden nach dem Verlegen. Der Fußboden muss frei von Staub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Sollten Sie einzelne Dielen verleimt haben, entfernen sie Leimreste unbedingt vor dem Aushärten! Bereits ausgehärtete Leimreste müssen vor der Behandlung mit Bona Hardwax Oil mechanisch (z.B. durch abschleifen) entfernt werden.
- Der Boden muß sich an die klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben. Das Bona Hardwax Oil soll Raumtemperatur haben und gut umgerührt werden. Bitte beachten: Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 16°C.
- Das Hardwax Oil mit einem feinen Pinsel oder einer Kurzhaar-Mohairrolle auftragen.
- Mindestens 6-8 Stunden trocknen lassen.
- Eine zweite dünne Schicht auftragen. Wichtig: Der Boden muss zwischen den beiden Auftragsschritten nicht angeschliffen werden!
- Erneut trocknen lassen. Nach einer Trocknungszeit von 16 Stunden (Richtwert bei 20°C und 60% Luftfeuchte) ist der Holzfußboden begehbare.
- Bitte beachten: Bona Hardwax Oil ist nach ca. 10 Tagen vollständig ausgehärtet. In dieser Zeit sollten keine Teppiche ausgelegt oder Möbelstücke verschoben werden. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte erst nach dieser Zeit erfolgen. Zwischenzeitlich nur trocken Reinigen.
- Bitte beachten Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise! Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter:
<https://www.bona.com/Global/Countries/Austria/Dokumente/Sicherheitsdatenblatt%20a4tter/Sicherheitsdatenblatt%20Bona%20Hardwax%20Oil%20silkmatt%20and%20matt.pdf>
- Entsorgung: Abfälle und entleerte Gebinde müssen den örtlichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
- Bei Fragen zur Sicherheit und zur Produkthanwendung kontaktieren Sie bitten Ihren lokalen Bona-Händler!

Die geölte Oberfläche des Kaindl Holzfußboden schützt das Holz. Der Boden kann also kaum Schmutzstoffe aufnehmen. Diese Schicht unterliegt je nach Beanspruchung einem

gewissen Verschleiß. Schmutz und Staubkörnchen unter Schuhsohlen zerkratzen die geölte Oberfläche. Deshalb ist es wichtig den Boden entsprechend zu reinigen.

Grobschmutz kann mit dem Mopp, Haarbesen oder Staubsauer entfernt werden. Diese Verschmutzungen können wie Schleifpapier wirken und die Oberfläche dauerhaft schädigen. Sie sind daher ehestmöglich - am besten täglich - zu entfernen.

Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder kommendem) Lappen oder Wischgerät entfernt. Achtung: Vorsicht bei gewissen Microfasertüchern! Diese können unter Umständen wie feinstes Schleifpapier wirken und die Oberfläche des Holzfußbodens nachhaltig schädigen (Glanzstelle, Scheuerspuren etc.). Zur Reinigung des Kaindl Holzfußbodens dürfen keine scharfen, stark alkalischen oder lösemittelhaltige Reiniger verwendet werden. Diese können die Oberfläche irreversibel schädigen. Um einer eventuellen Schädigung ihres Bodens vorzubeugen, sind Reinigungsmittel stets an einer nicht sichtbaren Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu testen.

Zur **regelmäßigen Reinigung** empfehlen wir **Bona Soap**:

- Den Holzfußboden durch Trockenreinigung mit Staubsauger oder Haarbesen von Staub und losem Schmutz befreien.
- Das Gebinde gut schütteln.
- Auf 10 Liter Wischwasser 0,2 Liter (200ml) Bona Soap zugeben. Gut mischen. Den Boden mit der Reinigungslösung in Holzrichtung nebelfeucht wischen. Hierfür einen gut ausgewrungenes Baumwolltuch, einen Wischmopp oder das Bona Reinigungspad verwenden.

Wichtig!

Keinesfalls Nässe oder tropfende Lappen verwenden oder den Boden „unter Wasser“ setzen. Zu viel Feuchtigkeit kann zum Aufquellen des Holzfußbodens führen!

Die wichtigsten Tipps auf einem Blick:

- Schützen Sie Ihren Holzfußboden vor Sand, Steinchen und groben Verunreinigungen. Diese Wirken beim Betreten wie Schleifpapier und können die Oberfläche Ihres Bodens dauerhaft schädigen.
- Schützen Sie Ihren Kaindl Holzfußboden vor Wasser und Nässe (z.B. stehende Nässe durch undichte Vasen oder Blumentöpfe).
- Reinigen Sie Ihren Boden am besten täglich mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von groben Verunreinigungen.
- Vorsicht bei der Verwendung von Microfasertüchern.
- Fest haftenden Schmutz am besten mit reinem Wasser oder einem speziellen Reinigungsmittel entfernen.
- Groben Schmutz am besten am Eingang durch ausreichend große Fußmatten oder Sauberlaufzonen binden.
- Filzgleiter unter Tischen und Stühlen verhindern Kratzer beim Verrücken.



BOARDS. FLOORS. IDEAS

- Bei Verwendung von Stühlen/Pflanzenrollern mit Laufrollen sind normgerechte, weiche Rollen zu benutzen. Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung von geeigneten Unterlagsmatten (z.B. im Bürobereich).
- Möglichst keine Beläge (z.B. Teppich) verwenden, die an der Unterseite gummiert oder latexiert sind. Diese Beschichtungen können unter Umständen Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit dauerhafte Flecken auf dem Holzfußboden hinterlassen.
- Bitte keine mechanischen Reinigungsmaschinen verwenden.

Unsachgemäße Reinigung kann zu irreparablen Schäden an Ihrem geöltem Kaindl Holzfußboden führen.

Ihr KAINDL Flooring Team