Scheda tecnica

Floorganic XPT Supreme NT 12.5


P m03.1

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Edizione: 05.10.2026

Dimensioni	Lunghezza	1288 mm
	Larghezza	191 mm
	Spessore	12,5 mm
Profilo	Krono Click	

Profilo longitudinale



Profilo trasversale





1 Overlay antiabrasione ad elevata resistenza
2 Carta decorativa
3 pannello XPT- Extended Performance Technology
4 Strato di bilanciamento
5 Eco Underlay (0,9)

30 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

AC5

Prove	DIN/EN Norma	Simboli Flooring[1]	Risultati
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative	EN ISO 10874 EN 13329		33
Resistenza all'abrasione	EN 13329 Annex A		AC5
Resistenza all´impatto (picc. Pallina / gr. Palla)	EN 13329		≥70mm ≥750mm
Contenuto di formaldeide nell´HDF grezzo	EN 120 DIBT Direttiva 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Formaldehydemission	EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emissioni di formaldeide/ VOC	UL2821		Si
Emissioni di formaldeide	ASTM D6007		TSCA Title VI
Gonfiore del cantante	EN 13329		≤ 10%
Resistenza termica	ISO 8302		0,109 m².K/W
Contenuto di umidità alla consegna	EN 322		4 - 7 %
Prova con rotelle per sedie	EN ISO 4918		20 000 cicli
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Migliore del livello 6 scala lana blu Migliore del livello 4 scala grigio
Resistenza alla delaminazione a secco	EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Resistenza alle macchie	EN 438-2.15		Gruppi 1-2 Grado 5 Gruppo 3 Grado 4
Comportamento al fuoco	EN13501-1	C_{fl}-s1	Cfl , s1
Resistenza all'acqua	NALFA / ISO 4760		100h
Resistenza allo scivolamento μ	EN 13893	DS	≥ 0,3
Stabilità dimensionale	EN 13329		Lunghezza e larghezza ≤ 0,9 mm
Rettilineità degli spigoli	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Differenza di spessore fra gli elementi assemblati	EN 13329		Max ≤ 0,15 mm Media ≤ 0,10 mm
Ortogonalità	EN 13329		≤ 0,2 mm / larghezza pannello
Planarità trasversale	EN 13329		concavo <= 0,3 mm convesso <= 0,4 mm
Planarità longitudinale	EN 13329		concavo <= 6 mm convesso <= 13 mm
Tolleranza sul disegno della continuita´di decoro Tolleranza sul disegno a spina di pesce			+/- 2mm +/- 4mm

1) Informazioni al sito www.floorsymbols.com

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.