Ficha técnica

Masterfloor Herringbone Natural Touch


P j75

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Estado: 05.10.2026


Dimensiones	Largo	630 mm
	Ancho	126 mm
	Grosor	8 mm
Tipo de instalación	Fold Down	

Perfil longitudinal



Perfil transversal





1 Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión
2 Papel decorativo
3 HDF Optima
4 Capa estabilizadora

20 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

AC5

Pruebas		DIN/EN Norma	Símbolos1 de suelos	Resultados
Clase de uso según las normas		EN ISO 10874 EN 13329		32
Resistencia al desgaste por abrasión		EN 13329 Annex A		AC5
Resistencia a los golpe	bola pequeña bola grande	EN 13329		≥70mm ≥750mm
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento		EN 120 DIBT Directiva 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Emisión de formaldehído		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emission de formaldéhyde/ VOC		UL2821		No
Emisión de formaldehído		ASTM D6007		TSCA Title VI
Hinchamiento de los bordes		EN 13329		≤ 15%
Conductividad térmica		ISO 8302		0,078 m².K/W
Contenido de humedad ex fábrica		EN 322		4 - 7 %
Prueba de rodillo de silla		EN ISO 4918		15 000 ciclos
Solidez a la luz		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco		EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Insensibilidad a las manchas		EN 438-2.15		grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad		EN13501-1	C_{fl}-s1	Cfl , s1
Fricción de deslizamiento μ		EN 13893	DS	≥ 0,3
Estabilidad dimensional despues de cambios de la humedad Relativa		EN 13329		largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles		EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados		EN 13329		máximo ≤ 0,15 mm promedio ≤ 0,10 mm
Escuadría de los elementos		EN 13329		≤ 0,2 mm / ancho panel
Planidad transversal		EN 13329		concave <= 0,2 mm convex <= 0,3 mm
Planidad longitudinal		EN 13329		concave <= 3 mm convex <= 6 mm
Ajuste en el ancho de disenos con sistema Ajuste en el ancho de disenos 3 lamas				

1) Informacion en www.floorsymbols.com

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.