Ficha técnica

NATURAL T. 10.0 Premium Pl


P g60

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Estado: 12.10.2026


Dimensiones	Largo	1383 mm
	Ancho	159 mm
	Grosor	10 mm
Tipo de instalación	Fold Down	

Perfil longitudinal



Perfil transversal





1 Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión
2 Papel decorativo
3 HDF Optima
4 Capa estabilizadora

30 YEARS KAINDL GUARANTEE

AC4

Pruebas		DIN/EN Norma	Símbolos1 de suelos	Resultados
Clase de uso según las normas		EN ISO 10874 EN 13329		32
Resistencia al desgaste por abrasión		EN 13329 Annex A		AC4
Resistencia a los golpe	bola pequeña bola grande	EN 13329		≥35mm ≥600mm
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento		EN 120 DIBT Directiva 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Emisión de formaldehído		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emission de formaldéhyde/ VOC		UL2821		GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído		ASTM D6007		TSCA Title VI
Hinchamiento de los bordes		EN 13329		≤ 15%
Conductividad térmica		ISO 8302		0,093 m².K/W
Contenido de humedad ex fábrica		EN 322		4 - 7 %
Prueba de rodillo de silla		EN ISO 4918		15 000 ciclos
Solidez a la luz		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco		EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Insensibilidad a las manchas		EN 438-2.15		grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad		EN13501-1	C_{fl}-s1	Cfl , s1
Resistencia al agua		NALFA / ISO 4760		24h
Fricción de deslizamiento μ		EN 13893	DS	≥ 0,3
Estabilidad dimensional despues de cambios de la humedad Relativa		EN 13329		largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles		EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados		EN 13329		máximo ≤ 0,15 mm promedio ≤ 0,10 mm
Escuadría de los elementos		EN 13329		≤ 0,2 mm / ancho panel
Planidad transversal		EN 13329		concave <= 0,2 mm convex <= 0,3 mm
Planidad longitudinal		EN 13329		concave <= 7 mm convex <= 14 mm
Ajuste en el ancho de disenos con sistema Ajuste en el ancho de disenos 3 lamas				+/- 2mm +/- 4mm

1) Informacion en www.floorsymbols.com

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.