Scheda tecnica

NATURAL T. 8.0 Standard PI


P n30

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

Edizione: 05.10.2026


Dimensioni	Lunghezza	1383 mm
	Larghezza	195 mm
	Spessore	8 mm
Profilo	Krono Click	

Profilo longitudinale



Profilo trasversale





1 Overlay antiabrasione ad elevata resistenza
2 Carta decorativa
3 HDF Optima
4 Strato di bilanciamento

30 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

AC4

Prove		DIN/EN Norma	Simboli Flooring[1]	Risultati
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative		EN ISO 10874 EN 13329		32
Resistenza all'abrasione		EN 13329 Annex A		AC4
Resistenza all´impatto	picc. Pallina gr. Palla	EN 13329		≥35mm ≥600mm
Contenuto di formaldeide nell´HDF grezzo		EN 120 DIBT Direttiva 100	E1 HCHO	E1 [Europa]
Formaldehydemission		EN 717-1 EN 717-2		< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Emissioni di formaldeide/ VOC		UL2821		GREENGUARD GOLD
Emissioni di formaldeide		ASTM D6007		TSCA Title VI
Gonfiore del cantante		EN 13329		≤ 15%
Resistenza termica		ISO 8302		0,078 m².K/W
Contenuto di umidità alla consegna		EN 322		4 - 7 %
Prova con rotelle per sedie		EN ISO 4918		15 000 cicli
Resistenza alla luce		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Migliore del livello 6 scala lana blu Migliore del livello 4 scala grigio
Resistenza alla delaminazione a secco		EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Resistenza alle macchie		EN 438-2.15		Gruppi 1-2 Grado 5 Gruppo 3 Grado 4
Comportamento al fuoco		EN13501-1	C_{fl}-s1	Cfl , s1
Resistenza all'acqua		NALFA / ISO 4760		24h
Resistenza allo scivolamento μ		EN 13893	DS	≥ 0,3
Stabilità dimensionale		EN 13329		Lunghezza e larghezza ≤ 0,9 mm
Rettilineità degli spigoli		EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Differenza di spessore fra gli elementi assemblati		EN 13329		Max ≤ 0,15 mm Media ≤ 0,10 mm
Ortogonalità		EN 13329		≤ 0,2 mm / larghezza pannello
Planarità trasversale		EN 13329		concavo <= 0,3 mm convesso <= 0,4 mm
Planarità longitudinale		EN 13329		concavo <= 7 mm convesso <= 14 mm
Tolleranza sul disegno della continuita´di decoro Tolleranza sul disegno a spina di pesce				+/- 2mm +/- 4mm

1) Informazioni al sito www.floorsymbols.com

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.